

# FEDT á

ALL-ROUND OLIE OG SNAVSFJERNER



**Anvendelsesområder:**

Rengøring og rensning af motorer, bremses, maskindele, last- og tankbiler, entreprenørmateriel, skibe, værkstedsgulve, fugtevalser og hovedrengøring af trykkermaskiner m.m. samt i auto vaskeanlæg. Opløser olie, fedt, sod, vejsnavs, m.m. uden manuel bearbejdning. Afvasker indtørrede farvestoffer.

**Offentlige godkendelser, rapporter fra anerkendte laboratorier, institutter m.m**



**Dosering i 10 ltr. vand:**

Manuel rengøring .....: 3-5 dl (3-5%)

Autovaskeanlæg .....: Skumforvask 5-8%, som shampoo 2%

**Maskin og motorrengøring:**

Temp. 70° - 90° C ½ ltr. (5%)

Temp. 30° - 70° C 1 ltr. (10%)

Temp. 0° - 30° C 2 ltr. (20%)

I hedtvands- og højtryksrensere bruges doseringshanen og/eller skumudstyr.

pH-værdi i brugsopløsning .....: 100% ca. 9 5-20% ca. 9



**Arbejdsmetoder:**

Påføres med børste eller svamp.


Reaktionstid 1 - 5 min.

Afskylles grundigt med vand.

(Bedst under tryk).



Almindelig gulvvask af værkstedsgulv påføres med gulvklud og -skrubbe.



Påføres med forstøversprøjte.

Reaktionstid 1 - 5 min.

Sværere fedthinder oversprøjtes evt. flere gange.

Afskylles systematisk med vand under tryk.



I auto vaskeanlæg doseres som beskrevet i koldt vand. Vaskeprocessen foretages som normalt.




Blandingen sprøjtes eller skummes på.

Reaktionstid uden manuel bearbejdning 1-5 min.

Meget snavsede overflader bearbejdes manuelt.


Afskylles systematisk med vand under højtryk.



Ved udledning gennem olieudskiller.

Separationstid ca. ½ time.


Udskiller bør rumme minimum 2 timers vandforbrug.



Bremsevasker opvarmes til ca 80° C.

Bremserne oversprøjtes indtil snavs og fedt er væk. Ingen efterskylning.


Husk smøring.



**Emballage:**

5 ltr. plastdunk

27 ltr. plastdunk




YELLOW LINE I/S

ØRNEKÆRSVÆNGE 188, 2635 ISHØJ, TLF. 20 71 37 05 el. 21 75 89 61

[WWW.YELLOWLINE.DK](http://WWW.YELLOWLINE.DK)

<b>1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/leverandøren.</b>			
Produkt: <b>FEDT á</b>	<b>NR.: 6006 JANUAR 2006</b>		
PR. nr.:	Leverandør:	Yellow Line I/S Ørnekærsvænge 188 2635 Ishøj Tlf.: 20 71 37 05	
Erstatter Oktober 2005			
<b>2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.</b>			
<b>Klassificeringspligtige indholdsstoffer:</b>			
<u>Kemisk navn</u>	<u>%</u>	<u>Klassificering</u>	<u>Einics/Elincs</u> <u>GV</u>
2-(2-butoxyethoxy)ethanol	< 5	Xi: R36	203-961-6      100 mg/m <sup>3</sup>
Alkyl imidazolium carboxylate	< 5	Xi;R36	polymer
Fedtalkoholethoxylat	<5	Xi;R41	polymer
Indeholder bl.a.: <5 % Nonioniske og amfotere tensider, fosfater, og farvestof(<0,1%) i vandig opløsning.			
<b>3. Fareidentifikation.</b>			
Ikke mærkningspligtig. Risiko for affedning af huden ved gentagen eller længerevarende kontakt.			
<b>4. Førstehjælpsforanstaltninger.</b>			
Huden..... : Fjern forurenede tøj og afvask huden grundigt med vand og sæbe. Øjnene..... : Fjern evt. kontaktlinser, spil øjet godt op og skyl med blød vandstråle. : Ved fortsat irritation søg læge. Indånding .. :Bring person i frisk luft. Ved fortsat ubehag søg læge. Indtagelse .. : Skyl mundhulen, undgå opkast, drik rigeligt vand eller mælk og søg læge ved ubehag.			
<b>5. Brandbekæmpelse.</b>			
Produktet er ikke brandbart, men bør fjernes fra brandstedet hvis muligt, idet emballagen kan sprænge ved kraftig opvarmning. I øvrigt foreneligt med alm. brandslukningsmidler.			
<b>6. Forholdsregler over for udslip ved uheld.</b>			
Begræns udslippet, og undgå udledning til kloak. Større mængder opsuges ved hjælp af granulat, sand og lignende, og bortskaffes efter lokale myndighedernes regler. Mindre spild bortspules til kloak.			
<b>7. Håndtering og opbevaring.</b>			
Emballagen skal holdes tæt og tillukket under lagring, og opbevares utilgængeligt for børn. Følg i øvrigt god kemikaliehygiejne.			
<b>8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.</b>			
Det anbefales at beskytte huden når denne er i direkte kontakt med produktet. Brug dertil egnede beskyttelseshandsker, f.eks. Neopren/Nitrile handsker.			
Grænseværdier: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol	100 mg/m <sup>3</sup>		

<b>9. Fysiske og kemiske egenskaber.</b>	
Vægtfylde .....	1,05 kg/ltr.
Farve .....	Blå
pH konc.....	Ca. 9
pH brugsopløsning ...	Ca. 9
Destillation opløsningsmidler ..	230° C - 246° C
Lagertemperatur.....	5° C - 25° C
Flammepunkt .....	Ikke relevant
Opløselig i .....	Vand
<b>10. Stabilitet og reaktivitet.</b>	
Produktet er stabilt under normale forhold og ved brug i henhold til denne leverandør brugsanvisning.	
<b>11. Toksikologiske oplysninger.</b>	
Indånding.....	Ingen.
Hud .....	Affædter huden ved gentagen eller længerevarende kontakt.
Øjnene.....	Stærk kan irritere øjnene.
Indtagelse.....	Giver irritation i mund, spiserør og mavesæk og vil medføre kvalme og ubehag.
<b>12. Miljøoplysninger.</b>	
Produktet indehold af organiske stoffer er ultimativt let nedbrydelige og skal ikke miljøfareklassificeres.	
<b>13. Bortskaffelse.</b>	
Brugt rensesvække bortskaffes i henhold til anvendelse og lokal godkendelse f.eks. udledning til kloak via olieudskiller. Opsug/opsamlet materiale og større mængder afleveres til kommunal modtagestation. Kemikalieaffaldsgruppe H, affaldskort 1.11. EAK-kode:20 01 16 00 (Detergenter)	
<b>14. Transportoplysninger.</b>	
Benævnes: IKKE FARLIGT GODS	
<b>15. Oplysninger om regulering.</b>	
	MAL-kode, koncentrat .....
	00-1 (1993)
	MAL-kode, brugsopløsning .....
	00-1 (1993)
	R-sætning: Ingen
	S-sætning: Ingen
<b>16. Andre oplysninger.</b>	
Registreret ved Giftinformationen v/Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik tlf.: 35 31 60 60 fax: 35 31 60 70	
Ordlyd af R-sætninger under pkt. 2.	
R36: Irriterer øjnene	R41: Risiko for alvorlig øjenskade
Ændringer ved punkt: 2, 4, 12	