

METAL-POLISH

Anvendelsesområder:



Til beskyttelse af gulvbelægninger af acryl, epoxy, asfalt, vinyl, linoleum, gummi, terrazzo,klinker, mosaik og lakerede trægulve.

Offentlige godkendelser, rapporter fra anerkendte laboratorier, institutter m.m.

Dosering i 10 ltr. vand:



Polishbehandling: Ufortyndet i 2 - 3 lag.

Porefylder: Ufortyndet i 1 lag.

(Luftfugtighed 40 - 60% RF, rumtemperatur 20 - 25° C).

Vedligeholdelse: Se nedenfor.

pH-værdi i brugsopløsning: Ufortyndet ca. 9

Arbejdsmetoder:



Grundrengøring Gul Universal i 5% dosering i 8 - 10 ltr. vand. Vaskevandet rækker ca. 30 m². Husk at vaske efter med rent vand.



Porefyldning:

Nylagte gulve grundrengøres inden porefyldning med Gul Universal i 5% dosering i 8 - 10 ltr. vand. Vaskevandet rækker ca. 30 m². Husk at vaske efter med rent vand.



Polishbehandling: Det rene og tørre gulv påføres Metal-Polish med stripafvasker. Tørretid: ¼ - ½ time. (Forlænges tørretiden mellem lagene, opnås et bedre resultat). 2 lag giver en slidstærk overflade. Forbrug ca. 1 ltr. pr. 50 m² (1 lag).



Porefyldning: Det rene og tørre gulv påføres Metal-Polish med stripafvasker. Tørretid: ¼ - ½ time.



Vedligeholdelse efter polishbehandling: 1% Krystal Pleje. Efter behov kan vaskevandet tilsættes 1 - 2% Metal-Polish (f.eks. ved hver 3. gulvvask).



Vedligeholdelse efter porefylder: Krystal Pleje i vand.




Polishafrensning: 5 - 10% Polish Fjerner i vand (plus evt. 1 - 2% salmiak) fjerner gammelt snavs, sæberester og voks. Grundig afvaskning bagefter med rent vand.




Emballage:



5 ltr. plastdunk



1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/leverandøren.				
Produkt: METAL-POLISH		NR.: 3314 AUGUST 2005		
Anvendelse: Polish til gulve		Leverandør: Yellow Line I/S		
PR. nr.:		Ørnekærsvænge 188		
		2635 Ishøj		
		Tlf.: 20 71 37 05		
Erstatter November 2003				
2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.				
Klassificeringspligtige indholdsstoffer:				
<u>Kemisk navn</u>	<u>%</u>	<u>Klassificering</u>	<u>Einics/Elincs</u>	<u>GV</u>
Diethylenglykol	1-5	Xn; R22	203-872-2	2,5 ppm / 11 mg/m ³
Øvrige indholdsstoffer: Acryl/styrol-polymere (5-15%), polyethylen voks (5-15%), kunstharpiks og konserveringsmiddel, i vandig opløsning.				
3. Fareidentifikation.				
Risiko for affedning af huden ved gentagen og længerevarende påvirkning.				
4. Førstehjælpsforanstaltninger.				
Huden..... : Fjern forurenede tøj og afvask huden med vand og sæbe.				
Øjnene..... : Fjern evt. kontaktlinser, spil øjet godt op og skyl under blød vandstråle i 15 min., og søg læge.				
Indånding .. : Ikke relevant.				
Indtagelse .. : Skyl mundhulen og drik rigelig vand for fortynding. Fremprovoker opkastning og søg læge.				
5. Brandbekæmpelse.				
Produktet er ikke brandbart. I øvrig forenelig med alle alm. slukningsmidler.				
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld.				
Begræns udslippet, og undgå udledning til kloak. Større mængder opsuges ved hjælp af granulat, sand og lignende, og bortskaffes efter lokale myndigheders regler. Mindre spild bortspules til kloak.				
7. Håndtering og opbevaring.				
Produktet tåler ikke frost og skal opbevares frostfrit.				
Emballagen skal holdes tæt og tillukket under lagring, og opbevares utilgængeligt for børn.				
8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.				
Det anbefales altid at beskytte huden ved vådrengøring, når denne er i direkte kontakt med produktet.				
Under arbejdet bæres dertil egnede beskyttelseshandsker, f.eks. Neopren/Nitrile handsker.				
Brug øjenværn/ansigtsskærm ved risiko for stænk i øjne.				
Grænseværdier: Diethylenglykol		2,5 ppm 11 mg/m ³		

9. Fysiske og kemiske egenskaber.	
Vægtfylde	1,02 kg/ltr.
Farve	Hvid/gullig.
PH konc.	Ca. 9
pH brugsopløsning ..	Ca. 9
Opløselig i	Vand.
Destillation opløsningsmidler ...	
Lagertemperatur	5° C - 25° C
Flammepunkt	>100 ° C
10. Stabilitet og reaktivitet.	
Produktet er stabilt under normale forhold, men tåler ikke frost .	
11. Toksikologiske oplysninger.	
Indånding.....	Aerosoltåger kan irritere åndedrætsorganerne.
Hud	Kan affedte huden.
Øjnene.....	Stænk kan irritere øjnene.
Indtagelse.....	Giver irritation i mund, spiserør og mavesæk.
12. Miljøoplysninger.	
Produktet indeholder organiske stoffer (vokse), som ikke skal miljøfareklassificeres, men er langsomt nedbrydelige.	
13. Bortskaffelse.	
Opsugt/opsamlet materiale og større mængder fra spild afleveres til kommunal modtagestation.	
Kemikalieaffaldsgruppe H, affaldskort 1.11.	
EAK-kode:20 01 16 00	
14. Transportoplysninger.	
Benævnes: IKKE FARLIGT GODS.	
15. Oplysninger om regulering.	
MAL-kode, koncentrat..... : 00-1 (1993)	
MAL-kode, brugsopløsning..... : 00-1 (1993)	
	R sætninger Ingen. S sætninger Ingen.
16. Andre oplysninger.	
Registreret ved Giftinformationen v/Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik tlf.: 35 31 60 60 fax: 35 31 60 70	
Ordlid af R-sætninger under pkt. 2.	
R22: Farlig ved indtagelse.	
Ændringer ved punkt: 8	