

POLISH FJERNER


Anvendelsesområder:



Fjerner alle former for gulvpolish.

Offentlige godkendelser, rapporter fra anerkendte laboratorier, institutter m.m.

Dosering i 10 ltr. vand:



Gulvstrip linoleum: 5 dl (5%) (max. 50° C).
 Gulvstrip.....: 1 ltr. (10%) (max. 50° C) plus (evt. 2 dl ammoniak).


Hvis en polish er umulig at opløse: Prøv med en større dosering
 20% - 30% - 50%, men foretag altid en frimærkeprøve først.

pH-værdi i brugsopløsning: 10% ca. 12 - 5% ca. 11,5



Arbejdsmetoder:



Påføres med skuremaskine. Kan også påføres med blød kost og efter en reaktionstid på 5 - 30 min. foretages opskuring. Opløst polish vandsuges eller afskylles. Vask efter med rent vand.
 Linoleum: Reaktionstid max. 15 min.



Overflader, som skal voksbehandles, vaskes efter med rent vand evt. op til flere gange.




AGGRESSIVITET:
 Misfarvning kan opstå på linoleum.
 Angriber også malede flader.


Emballage:



5 ltr. plastdunk



1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/leverandøren.				
Produkt: POLISH FJERNER		Nr 3026 April 2004		
Anvendelse: Rensemiddel Polish fjerner		Leverandør: Yellow Line I/S		
PR. nr.:		Ørnkærsvænge 188		
		2635 Ishøj		
		Tlf.: 20 71 37 05		
Erstatter November 1997				
2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.				
Klassificeringspligtige indholdsstoffer:				
<u>Kemisk navn</u>	<u>%</u>	<u>Klassificering</u>	<u>Einics/Elincs</u>	<u>GV</u>
Natriumhydroxid	< 1	C: R35	215-185-5	
Dinatriummetasilikat	1 - 5	C: R34,	229-912-9	
Diethanolamin	1 -5	Xn;R22, R38-41	203-868-0	0,46 ppm
Øvrige indholdsstoffer: An- og nonioniske tensider(<5), glycolethere(højt kogende) og ammoniak (0,26%), i vandig opløsning.				
3. Fareidentifikation.				
Lokalirriterende: Irriterer øjnene og huden. Undgå indånding af aerosoltåger ved forstøvning. Produktet indeholder et organisk opløsningsmiddel.				
4. Førstehjælpsforanstaltninger.				
Huden.....: Fjern forurenede tøj og afvask huden grundigt med vand og sæbe.				
Øjnene.....: Fjern evt. kontaktlinser, spil øjet godt op og skyl med blød vandstråle i 15 min., ved fortsat irritation, søg læge.				
Indtagelse...: Skyl mundhulen og drik forsigtigt vand. Fremprovoker ikke opkastning. Søg læge eller hospital.				
Indånding...: Ved ildebefindende; bring personen i frisk luft, søg læge ved fortsat ubehag.				
5. Brandbekæmpelse.				
Produktet er ikke brandbart, men bør fjernes fra brandstedet hvis muligt, idet emballagen kan sprænge ved kraftig opvarmning. I øvrigt foreneligt med alm. brandslukningsmidler.				
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld.				
Begræns udslippet, og undgå udledning til kloak. Større mængder opsuges ved hjælp af granulat, sand og lignende, og bortskaffes efter lokale myndighedernes regler. Mindre spild bortspules til kloak.				
7. Håndtering og opbevaring.				
Emballagen skal holdes tæt og tillukket under lagring, og opbevares utilgængeligt for børn. Følg i øvrigt god kemikalie hygiejne.				
8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.				
Under arbejdet bæres dertil egnede beskyttelseshandsker, f.eks. Neopren/Nitrile handsker. Ved forstøvning: Støvfiltermaske og øjenværn. Sørg for god ventilation i små rum.				
Grænseværdier: Diethanolamin 0,46ppm				

9. Fysiske og kemiske egenskaber.	
Vægtfylde	1,055 kg/ltr.
Farve.....	Lysegul/klar
pH konc.	Ca. 13
pH brugsopløsning ..	10 % ca. 12 5% ca. 11,5
Destillation opløsningsmidler ..	
Lagertemperatur	0° C - 25° C
Flammepunkt.....	Over 100° C
Opløselig i	Vand.
10. Stabilitet og reaktivitet.	
Produktet er stabilt under normale forhold.	
11. Toksikologiske oplysninger.	
Indånding.....: Aerosoltåger irriterer mund og svælg.	
Hud	
Øjnene.....: Irriterer øjnene.	
Indtagelse.....: Giver irritation i mund, spiserør og mavesæk.	
12. Miljøoplysninger.	
Produktets indhold af organiske stoffer er ultimativt let nedbrydeligt, og skal ikke miljøfareklassificeres.	
13. Bortskaffelse.	
Brugt rensesvæske bortskaffes i henhold til anvendelse og lokal godkendelse f.eks. udledning til kloak via olieudskiller. Opsuget/opsamlet materiale og større mængder afleveres til kommunal modtagestation. Kemikalieaffaldsgruppe H, affaldskort 1.11. EAK-kode:20 01 15 00 (Basisk affald)	
14. Transportoplysninger.	
Benævnes: IKKE FARLIGT GODS.	
15. Oplysninger om regulering.	
Unge under 18 år må ikke arbejde med dette produkt.	MAL-kode, koncentrat
	MAL-kode, brugsopløsning : 00-3 (1993)
	
R 36/38	Irriterer øjnene og huden.
S 26	Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og kontakt læge.
Lokalirriterende	
16. Andre oplysninger.	
Registreret ved Giftinformationen v/Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik tlf.: 35 31 60 60 fax: 35 31 60 70	
Ordlid af R-sætninger under pkt. 2.	
R35: Alvorlig ætsningsfare	R34: Ætsningsfare
R36: Irriterer øjnene	R41: Risiko for alvorlig øjenskade
R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.	
Ændringer ved punkt: 1,2,3,4,5,6,7,8.,9,10,11,12,13,15,16	