


LEVERANDØRBRUGSANVISNING

1 Identifikation af stoffet/præparatet og leverandøren: Handelsnavn: Spray Cleaner Anvendelse: Rengøringsmiddel PR-nummer: 264066 Leverandør: Ecolab ApS, Postboks 413, CVR DK 56 98 78 19, Telefon/nødtelefon: +45 36 15 85 85	Udfærdiget: 04-10-05 Erstatter: 10-10-03																				
2 Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer																					
<table border="1"><thead><tr><th>Navn</th><th>EINECS-nr</th><th>%</th><th>Klassificering</th></tr></thead><tbody><tr><td>Drivgas: propan/butan</td><td>-</td><td>5-15 %</td><td>F;R12</td></tr><tr><td>Ethanol, denatureret</td><td>200-578-6</td><td><5 %</td><td>F, R11</td></tr><tr><td>Glycoleter</td><td>225-878-4</td><td><5 %</td><td>Xi, R36/38</td></tr><tr><td>Ammoniak</td><td>231-635-3</td><td><5 %</td><td>C, R34; N, R50</td></tr></tbody></table>	Navn	EINECS-nr	%	Klassificering	Drivgas: propan/butan	-	5-15 %	F;R12	Ethanol, denatureret	200-578-6	<5 %	F, R11	Glycoleter	225-878-4	<5 %	Xi, R36/38	Ammoniak	231-635-3	<5 %	C, R34; N, R50	
Navn	EINECS-nr	%	Klassificering																		
Drivgas: propan/butan	-	5-15 %	F;R12																		
Ethanol, denatureret	200-578-6	<5 %	F, R11																		
Glycoleter	225-878-4	<5 %	Xi, R36/38																		
Ammoniak	231-635-3	<5 %	C, R34; N, R50																		
Deklaration iht. forordning nr. 64/224 om vaske- og rengøringsmidler: ≥30 %: - ≥15-30 %: - ≥5-15 %: - ≤5 %: Nonioniske tensider Indeholder: -																					
3 Fareidentifikation: Mennesker: Produktet er yderst brandfarligt. Trykbeholder: Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Gælder også tømte beholdere. Miljø: Se punkt 12																					
4 Førstehjælpsforanstaltninger Øjenkontakt: Spil øjnene op og skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Kontakt læge. Hudkontakt: Skyl med rigeligt vand. Ved vedvarende gener eller synlig påvirkning kontaktes læge. Indånding: Skyl næse, mund og svælg med vand. Søg frisk luft. Hvis ubehag ikke forsvinder hurtigt kontaktes læge Indtagelse: Skyl mund og svælg. Drik rigeligt mælk eller vand for fortynding. Ved vedvarende gener kontaktes læge.																					
5 Brandbekæmpelse: Om muligt fjernes produktet fra brandstedet, ellers hold det nedkølet med vand. I øvrigt foreneligt med almindelige slukningsmidler.																					
6 Forholdsregler overfor udslip ved uheld: Opsaml spild og skyl efter med vand. Større mængder spild opsamles og bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser, f.eks. aflevering på modtagestation for kemikalieaffald. Se endvidere punkt 8 og 13.																					
7 Håndtering og opbevaring: Håndtering: Må kun anvendes i lokaler med tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med huden og øjnene. Holdes væk fra antændelseskilder. Undgå indånding af dampe. Opbevaring: Opbevares i tillukket originalemballage ved temperaturer under 50°C. Holdes væk fra antændelseskilder. Opbevares utilgængeligt for børn.																					
8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler: Ved risiko for direkte kontakt med det koncentrerede produkt bæres beskyttelsesbriller (DS/EN 166). Smør huden jævnlgt med plejende creme, så den ikke tørrer ud. Beskyttelseshandsker af gummi eller plast anbefales. Der skal være adgang til øjenskyll og vand. Ved forskriftsmæssig brug af produktet er overvågningsprocedurer til overholdelse af grænseværdier ikke nødvendige. <table border="1"><thead><tr><th>Stoffer med særlige kontrolparametre</th><th>Grænseværdi</th><th>Reference</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ethanol, denatureret</td><td>1000 ppm</td><td>Arbejdstilsynets grænseværdiliste.</td></tr></tbody></table>		Stoffer med særlige kontrolparametre	Grænseværdi	Reference	Ethanol, denatureret	1000 ppm	Arbejdstilsynets grænseværdiliste.														
Stoffer med særlige kontrolparametre	Grænseværdi	Reference																			
Ethanol, denatureret	1000 ppm	Arbejdstilsynets grænseværdiliste.																			

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

<p>9 Fysiske og kemiske egenskaber: Udseende: Farveløs aerosol; pH (konc.): ca. 11; Vægtfylde: 0,98 kg/l;</p>	
<p>10 Stabilitet og reaktivitet: Brandfarlig. Opvarmning medfører trykstigning og risiko for sprængning.</p>	
<p>11 Toksikologiske oplysninger Langtidsvirkninger: Dampe kan ved lang tids påvirkning kan give skader på nervesystemet. Øjenkontakt: Irriterer øjnene. Hudkontakt: Kan irritere huden. Indånding: Dampe i høje koncentrationer kan give hovedpine svimmelhed og kvalme. Indtagelse: Irriterer slimhinderne. Større mængder virker berusende.</p>	
<p>12 Miljøoplysninger: De organiske stoffer i produktet er ultimativt let nedbrydelige og skal ikke miljøfareklassificeres.</p>	
<p>13 Bortskaffelse: Små mængder bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Større mængder afleveres på modtagestation for kemikalieaffald.</p>	
<p>14 Transportoplysninger: ADR/IMDG: UN 1950 AEROSOLER, klasse 2.</p>	
<p>15 Oplysninger om regulering. Klassificering iht. "Bekendtgørelse om klassificering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter." Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse. Rygning forbudt. Opbevares udenfor børns rækkevidde. Undgå indånding af aerosoltåger. Må kun bruges på steder med god ventilation. Uddannelseskrav: Brugeren skal være bekendt med indholdet af denne brugsanvisning. Anvendelsesbegrænsninger: Anvendelsesbegrænsninger for unge under 18, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996.</p>	 <p>Meget brandfarlig</p>
<p>16 Andre oplysninger. Ændringer: Ved UHELD: Kontakt læge / skadestue - medbring etiketten eller denne leverandørbrugsanvisning. Lægen kan rette henvendelse til: Giftinformationen, Bispebjerg Hospital, telefon.: 35 31 60 60. R-sætninger som forekommer i punkt 2: R11: Meget brandfarlig. R12: Yderst brandfarlig. R34: Ætsningsfare. R36/38: Irriterer øjnene og huden. R50: Meget giftig for organismer, der lever i vand.</p>	