

# VOGN-VASK

## AUTOSHAMPOO


### Anvendelsesområder:



Anvendes til manuel bilvask, i auto-vaskeanlæg med roterende børster, samt til busser og førerhuse på lastbiler. Virker smudsafvisende og giver aperle-effekt, hvilket sikrer en hurtig tørring.

### Offentlige godkendelser, rapporter fra anerkendte laboratorier, institutter m.m.

### Dosering i 10 ltr. vand:




Til manuel bilvask .....: 0,5 dl (0,5%)  
 Til auto-vaskeanlæg .....: 0,1 - 0,2% svarende til at vaskevandet skummer let.  
 Til højtryksreanseanlæg .....: 1 - 2 ltr. (1 - 2%) pr. 100 ltr. vand

pH-værdi i brugsopløsning .....: 0,5% ca. 8                      Ufortyndet: Ca. 10

### Arbejdsmetoder:






Bilen vaskes med børste eller svamp.  
 Afskylles grundigt med koldt vand.



Skumpålægning med skumudstyr.  
 Doseringshanen stilles på den ønskede dosering.  
 Afskylles med vand under tryk.



Tilsættes i 1. proces, i auto vaskeanlægget.  
 Skal afskylles med vand inden evt. voksbehandling.



Separerer i olieudskiller inden 30 minutter.  
 Olieudskiller bør indeholde min. 2 timers vandforbrug.

### Emballage:



5 ltr. plastdunk

