

## Sikkerhedsdatablad i henhold til EF-direktiv 91/155/EØF

### 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

#### Identifikation af stoffet eller præparatet

#### WD-40

#### Anvendelse af stoffet eller præparatet

Smøremiddel  
Korrosionsbeskyttelse  
Rustløser  
Rengøringsmiddel

#### Identifikation af virksomheden

WD-40 Company, Larsbjørnsstræde 3, DK-1454 København K  
Tel: +45 3337 7270 Fax: +45 3332 4370

#### Nødtelefon / rådgivning

#### Rådgivning i tilfælde af tegn på forgiftning:

Tlf.: +49 30 / 19240

#### Alarmering, selskabets telefonnummer:

Tlf. + 49 (0) 6172/67 74 50

### 2. Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

Indeholder ikke:

2.1	Kem. betegnelse	% område	symbol	R-sætninge	EINECS, ELINCS	CAS
	Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung R-sætningernes fuldstændige ordlyd, se punkt 16.	60 - 80	Xn	10-65-66	265-150-3	64742-48-9

### 3. Fareidentifikation

#### 3.1 For mennesker

Se punkt 11 og 15.

Præparatet er klassificeret som farligt i henhold til direktivet 1999/45/EF.

Produktet er brandfarligt

Anvendelse: Mulighed for dannelse af eksplosive damp-/luftblandinger.

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

#### 3.2 For miljøet

Se punkt 12.

Produktet kan danne en film på vandoverfladen, som kan forhindre iltudvekslingen.

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Indånding

Fjern personen fra det farlige område.

Sørg for frisk luft.

Åndedrætsstilstand - kunstigt åndedræt med apparat påkrævet.

#### 4.2 Øjenkontakt

Skyl grundigt med vand i flere minutter, kontakt læge om nødvendigt.

#### 4.3 Hudkontakt

Vask grundigt med meget vand og sæbe, fjern omgående tilsmudset, gennemvædet tøj, kontakt læge ved hudirritation (svag rød farve etc.).

#### 4.4 Indtagelse

Skyl munden grundigt med vand.  
Kontakt omgående læge, medbring databladet.  
Undgå at fremprovokere opkastning.  
Fare for aspiration.

#### **4.5 Særlige midler nødvendige til førstehjælp**

n.g.

## **5. Brandbekæmpelse**

### **5.1 Egnede slukningsmidler**

Skum  
CO2  
Slukningspulver

Afkøl udsatte beholdere med vand.

### **5.2 Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes.**

Vand

### **5.3 Særlige farer for eksponering hidrørende fra selve det pågældende stof/præparat, fra forbrændingsprodukter eller fra udviklede gasarter**

I tilfælde af brand kan der dannes:

Kuloxid  
Eksplorative damp-/luftblandinger

### **5.4 Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet.**

Åndedrætsværn, der er uafhængigt af cirkulationsluften.

Afhængig af brandens størrelse

Evt. komplet beskyttelse

### **5.5 Yderligere henvisninger**

Forurenede slukningsvand skal bortskaffes iht. myndighedernes forskrifter.

## **6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld**

Se punkt 13., samt personlige værnemidler se punkt 8.

### **6.1 Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:**

Fjern antændelseskilder, rygning forbudt.

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Undgå kontakt med øjnene og huden samt indånding.

Gå ikke med en produktvædet klud i bukselommen.

### **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**

Ved udslip skal større mængder inddæmme.

Må ikke tømme i kloakfløb.

Undgå udslip til overflade- og grundvand samt jordbund.

### **6.3 Metoder til oprensning:**

Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. universal-bindemiddel, sand, infusoriejord), og bortskaffes i henhold til punkt 13.

## **7. Håndtering og opbevaring**

### **7.1 Håndtering**

#### **Henvisninger vedrørende sikker brug:**

Se punkt 6.1

Sørg for effektiv ventilation af rummet.

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

Træf evt. nødvendigt foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Overhold anvisningerne på etiketten samt i brugsvejledningen.

Arbejdsmetoder i henhold til driftsanvisningen.

### **7.2 Opbevaring**

#### **Krav til lagerlokaler og beholdere:**

Produktet må ikke opbevares i gennemgange og trappeopgange.

Produktet må kun opbevares i originalemballagen, der skal være lukket.

Overhold de særlige opbevaringsbetingelser (i Tyskland f.eks. efter "Betriebssicherheitsverordnung").

#### **Særlige betingelser ved opbevaring:**

Se punkt 10.2

Opbevares tørt.

Opbevares køligt

## 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Sørg for god ventilation. Dette kan gøres via lokal udsugning eller generel udblæsningsluft.

Hvis det ikke er tilstrækkeligt til at holde koncentrationen under GVL eller AG-værdierne, skal der bæres egnet åndedrætsværn.

Gælder kun, hvis eksponeringsgrænseværdier er anført her.

DK	Kem. betegnelse	Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung		
	GV: 300 ppm (tentativ grænseværdi, Ekstraktionsbenzin)	KTV: ---	LV: ---	
	BEV: ---	Andre oplysninger: ---		
DK	Kem. betegnelse	Olietåge, mineraloliepartikler		
	GV: 1 mg/m <sup>3</sup>	KTV: ---	LV: ---	
	BEV: ---	Andre oplysninger: ---		

DK GV = Grænseværdi for luftforurening. | KTV = Korttidsværdi. | LV = Loftværdi. | BEV = Biologisk eksponeringsværdi. | Andre oplysninger: H = betyder, at stoffet kan optages gennem huden. - K = betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende (at-vejl. C.0.1. bilag 3.6), IARC = Dokumentationsgrundlag IARC, EF = Dokumentationsgrundlag EF.

### 8.1 Åndedrætsværn:

Normalt ikke nødvendig.

Ved overskridelse af GV.

Filter A P 3 (EN 141)

### 8.2 Håndværn:

Beskyttelsehandsker af nitril (EN 374)

### 8.3 Øjenværn:

Tætsluttende beskyttelsesbriller med sideskilte (EN 166).

### 8.4 Hudværn:

Beskyttelsesdragt (f.eks. sikkerhedssko EN 344, arbejdsbeskyttelsestøj, langærmet)

Ekstra information vedr. håndbeskyttelse - Der er ingen test udført.

Valget af tilberedelserne er truffet ud fra bedste vidende og ud fra indholdsangivelserne.

Valget af stoffer er truffet ud fra håndskeproducenternes oplysninger.

Den endelige beslutning om valg af handskemateriale bør tages under hensyntagen til gennembrudstider, permeationsrater og nedbrydning.

Valg af egnet handsker afhænger ikke blot af materialet, men også af andre kvalitetskendetegn, som er forskellig fra producent til producent.

Ved præparater kan handskematerialets bestandighed ikke beregnes forud og skal derfor kontrolleres inden anvendelsen. Hos beskyttelsehandskeproducenten kan man få præcise oplysninger om handskematerialets gennembrudstid, som nøje skal overholdes.

## 9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform:	Flydende
Farve:	Lysebrun
Lugt:	Karakteristisk
Kogepunkt/kogeinterval (i °C):	148
Smeltepunkt/smelteinterval (i °C):	n.v.
Flammepunkt (i °C):	44
Underste eksplosionsgrænse:	0,6 Vol%*
Øverste eksplosionsgrænse:	8,0 Vol%*
* Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung	
Densitet (g/ml):	0,817
Vandopløselighed:	Uopløselig
Fedtopløselighed / opløsningsmiddel:	n.g.
Viskositet:	< 1 cSt

## 10. Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Forhold som skal undgås

Se punkt 7.

Kan ikke forventes ved faglig korrekt opbevaring og håndtering (stabil).

Opvarmning, åben ild, antændelseskilder

### 10.2 Materialer som skal undgås

Se desuden punkt 7.

Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler.

### 10.3 Farlige nedbrydningsprodukter

Se punkt 5.3

## 11. Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Akut toksicitet samt øjeblikkelig optrædende virkninger

Indtagelse, LD50 oral, rotte (mg/kg):	> 5000, Virkemiddel
Indånding, LC50 indånding, rotte (mg/1/4h):	n.v.
Hudkontakt, LD50 dermal, rotte (mg/kg):	k.D.v., Se punkt 15.
Øjenkontakt:	n.v.

### 11.2 Forsinket optrædende samt kroniske virkninger

Sensibiliserende virkninger:	k.D.v.
Kræftfremkaldende virkninger:	Nej, (NTP, IARC, OSHA)
Arveanlægsændrende virkninger:	k.D.v.
Forplantningsevneskadende virkninger:	k.D.v.
Narkotiserende virkninger:	k.D.v.

### 11.3 Yderligere henvisninger

Klassifikation iht. beregningsmetode.

Der kan opstå:

Irritation af øjnene

Indånding:

Hovedpine

Ildebefindende

Svimmelhed

Irritation af åndedrætsorganerne

Påvirkning/beskadigelse af centralnervesystemet

Ved længerevarende kontakt:

Dermatitis (hudbetændelse)

Indtagelse:

Ildebefindende

Opkastning

Diarré

Fare for aspiration.

## 12. Miljøoplysninger

Vandforureningsklasse (Tyskland):	1
Egen klassificering:	Ja (VwVwS)
Persistens og nedbrydelighed:	
Let bionedbrydelighed (84%/28d)	
Adfærd i spildevandsrensningsanlæg:	Der forventes ingen forstyrrelser ved faglig korrekt anvendelse.
Akvatisk toksicitet:	
Toksicitet for fisk:	
LC50 > 100 mg/l/96h *	
Økotoksicitet:	n.v.
* Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung	

## 13. Bortskaffelse

### 13.1 for stof / præparat / restmængder

Fugtige, forurenede klude, papir eller andet organisk materiale er brandfarligt og skal indsamles og bortskaffes på en kontrolleret måde.

Affaldskode-nr. EF:

De nævnte affaldsnøgler er anbefalinger på grundlag af den forventede anvendelse af dette produkt.

På grund af den specielle anvendelse og de specielle bortskaffelsesforhold hos brugeren kan der

under omstændigheder også indordnes under andre affaldsnøgler.

13 02 05 Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreløser

14 06 03 Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger

Affaldskode-nr. Østrig:

55326

Anbefaling:

De lokale myndigheders forskrifter skal følges

F.eks. egnet forbrændingsanlæg.

### 13.2 for forurenede emballeringsmateriale

Se punkt 13.1

De lokale myndigheders forskrifter skal følges

15 01 04 00 Metalemballage

15 01 01 00 Papir og papemballage  
Bortskaffes via det duale system.

## 14. Transportoplysninger

### Generelle oplysninger

UN-nummer: 1268

### Vej / skinnetransport (ADR/RID)

Klasse/emballagegruppe: 3/III

Klassificeringskode: F1

LQ: 7

### Befordring med søgående skibe

IMDG-kode: 3/III (klasse/emballeringsgruppe)

EmS: F-E, S-E

Marin forureningsfaktor / Marine Pollutant: n.a.

PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.

### Befordring med fly

IATA: 3/-/III (klasse/bifare/emballeringsgruppe)

Petroleum distillates, n.o.s.

### Andre oplysninger:

**Der er ikke taget hensyn til bestemmelser vedrørende mindre mængder.**

Farekode samt emballerings-indkodning på forespørgsel.

## 15. Oplysninger om regulering

### Mærkning iflg. forordning vedr. farlige stoffer inkl. EF-retningslinjer (67/548/EØF og 1999/45/EF)

Faresymboler: Xn

Farebetegnelser: Sundhedsskadelig



R-sætninger:

10 Brandfarlig.

65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

S-sætninger:

2 Opbevares utilgængeligt for børn.

23.f Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger.

24 Undgå kontakt med huden.

56 Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

62 Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Tilsætninger:

Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung

Begrænsninger respekteres: Ja

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 (med senere ændringer) om unges arbejde.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse.

VOC 67%

## 16. Andre oplysninger

Disse angivelser refererer til produktet ved leveringen.

Opbevaringsklasse ifølge VCI (Tyskland): 3 A

Redigerede punkter: 1

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16/05/2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter og bekendtgørelse nr. 619 af 27/06/2000 (med senere ændringer) om affald.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 (med senere ændringer) om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynets vejledning nr. C.0.1 af oktober 2002 om grænseværdier for stoffer og materialer.

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 (med senere ændringer) om unges arbejde og arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse.

Følgende sætninger er de udprintede R-sætninger for ingredienserne (nævnt i punkt 2).

10 Brandfarlig.

6 / 6 DA

Redigeret den: 28.02.2006 Erstatte udgaven fra: 17.02.2006 PDF-dato: 28.02.2006

WD-40

65 Også farlig:

kan give lungeskade ved indtagelse.

66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

### Forklaring:

n.a. = ikke brugbar / n.v. = ikke disponibel / n.g. = ikke testet / k.D.v. = ingen data

GV = Grænseværdier for luftforurening (At-vejl. C.0.1) / BEV = Biologisk eksponeringsværdi (At-vejl. C.0.1)

AG = "Arbeitsplatzgrenzwert" (Tyskland), BG = "Biologischer Grenzwert" (Tyskland)

VbF = Forordning vedrørende brændbare væsker (Østrig)

WGK = vandforureningsklasse (Tyskland) - WGK3 = stærk vandforurenende, 2 = vandforurenende, 1 = let vandforurenende

VwVwS = Tysk forkortelse for "administrativ bestemmelse for stoffer, som er skadelige for vandet"

VOC = Volatile organic compounds (flygtige org. forbindelse (FOF)) / AOX = Adsorberbare org. halogenforbin.

Oplysningerne har til formål at beskrive produktet af hensyn til nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, de har ikke til formål at garantere bestemte egenskaber. De baserer på vore oplysninger pr. dags dato.

Krav om ansvar er udelukket.

Udstedt af:

**Chemical Check GmbH, Beim Staumberge 3, D-32839 Steinheim, Tlf.: 01805-CHEMICAL / 01805-243 642, Fax: 05233-941790**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Ændring eller mangfoldiggørelse af dette dokument kræver udtrykkelig godkendelse fra Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.