



MASKINOPVASK *u/KLOR*

FLYDENDE

Anvendelsesområder:



Maskinopvask af glas, porcelæn, fajance, gryder, pander, bestik, redskaber m.m. som tåler høj alkalitet.

Offentlige godkendelser, rapporter fra anerkendte laboratorier, institutter m.m.

Dosering:



Blødt vand (max 8° dH): 1 - 2,5 gram pr. liter vand.

Hårdt vand.....: 2 - 4 gram pr. liter vand.





Arbejdsmetoder:



Dekorert glas og porcelæn kan ødelægges.

Lav derfor en forprøve.

Fjern madrester og følg opvaskemaskinens instruktionsbog.




AGGRESSIVITET:

Kan angribe aluminium ved dosering over 4 gram pr. liter vand.

Emballage:



13 kg. plastdunk




25 ltr.plastdunk (varenr.: 53079)

YELLOW LINE I/S

ØRNEKÆRSVÆNGE 188, 2635 ISHØJ, TLF. 20 71 37 05 el. 21 75 89 61

WWW.YELLOWLINE.DK

1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/leverandøren.		
Produkt: MASKINOPVASK uden KLOR	NR.: 53097 JUNI 2006	
PR. nr.:	Leverandør: Yellow Line I/S	Ørnkærsvænge 188
	2635 Ishøj	Tlf.: 20 71 37 05
Erstatter: Oktober 2002		
2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer		
Klassificeringspligtige indholdsstoffer:		
<u>Kemisk navn</u>	<u>%</u>	<u>Klassificering</u>
Kaliumhydroxid	5 - 15%	C: R 35
Na-metasilikat	5-15%	C;R35 Xi,R37
Natriumhydroxid	1-5 %	C;R35
Øvrige indholdsstoffer: Na-salt af methylglycidneddikesyre (1 - 5%), i vandig opløsning.		
3. Fareidentifikation.		
Stærkt alkalisk rengøringsmiddel med risiko for alvorlig ætsningsfare ved kontakt med hud og øjne.		
4. Førstehjælpsforanstaltninger.		
Huden.....: Fjern straks forurenede tøj og skyl huden med vand i 15 min..		
Øjnene.....: Fjern evt. kontaktlinser, spil øjet godt op og skyl under blød vandstråle i 15 min., og søg omgående læge.		
Indånding...: Frisk luft. Ved fortsat ubehag søg læge.		
Indtagelse...: Skyl mundhulen og drik rigelig vand eller mælk, fremprovoker <i>ikke</i> opkastning, og søg omgående læge.		
5. Brandbekæmpelse.		
Produktet er ikke brandbart. Alle slukningsmidler er egnede.		
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld.		
Begræns udslippet, og undgå udledning til kloak. Større mængder opsuges ved hjælp af granulat, sand og lignende, og bortskaffes efter reglerne om farligt affald.		
7. Håndtering og opbevaring.		
Emballagen skal holdes tæt og tillukket under lagring, og opbevares utilgængeligt for børn. Følg i øvrigt god kemikalie hygiejne.		
8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.		
Kaliumhydroxid: 2 mg/m ³ luft.		
Håndtering: Brug ansigtsskærm, handsker og forklæde.		

9. Fysiske og kemiske egenskaber.		
Vægtfylde.....: 1,17 kg/ltr.	Destillation opløsningsmidler...: -	
Farve.....: Klar væske	Lagertemperatur.....: 5° C - 25° C	
Opløselig i.....: Vand	Flammepunkt.....: -	
pH konc.....: Ca. 14		
pH brugsopløsning: 2% ca. 12,8		
10. Stabilitet og reaktivitet.		
Produktet er stabilt under normale forhold.		
Angriber aluminium og udvikler brint.		
11. Toksikologiske oplysninger.		
Indånding.....: Aerosoltåger kan give svie i næse, mund og svælg.		
Hud.....: Alvorlig ætsningsfare.		
Øjnene.....: Alvorlig ætsningsfare.		
Indtagelse.....: Giver svie og ætsninger i mund, spiserør og mavesæk.		
12. Miljøoplysninger.		
Produktets høje pH er ansvarlig for den skadelige effekt på fisk og plankton m.m.		
13. Bortskaffelse.		
Opsøgt/opsamlet materiale og større mængder afleveres til kommunal modtagestation.		
Kemikalieaffaldsgruppe H, affaldskort 1.11.		
Eak-kode: 20 01 15 (basisk affald)		
14. Transportoplysninger.		
UN 1719 ADR 8 III (b)		
Ætsende basisk uorganisk væske N:O:S:		
Imdg Klasse 8, side 8147-1. Pakke gruppe II		
15. Oplysninger om regulering.		
Unge under 18 år må ikke arbejde med dette produkt.		
Indeholder kaliumhydroxid 5 – 10 %		
	R 35	Alvorlig ætsningsfare.
	S 26	Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og kontakt læge.
	S 37/39	Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.
	S 2	Opbevares utilgængeligt for børn.
ÆTSENDE		
16. Andre oplysninger.		
Registreret ved Giftinformationen v/Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik tlf.: 35 31 60 60 fax: 35 31 60 70		
Ordlyd af R-sætninger under pkt. 2.		
R 34: Ætsningsfare	R35: Alvorlig ætsningsfare	
R 37: Irriterer åndedrætsorganerne	R22: Farlig ved indtagelse	
Ændringer ved pkt.		